









Koncové spínače

	ZÁKLADNÉ				
	EN50041	EN50047	EN50047 Kompatibilný	Robustný	Kompaktný
Typ	 GLS	 GLS	 GLS	 HDLS	 LS
Púzdro	Kov	Kov/plast	Kov	Kov	Kov
Montážne stredy (mm)	30	20/22	22/42	29,4	30,2
Rozmery púzdra (mm) (Výška x šírka x hĺbka)	82x42x41,6	59,2x30,5x30		90,4x47,8x44,4	68,7x40x40
Krytie	IP67	IP66	IP66	NEMA 1,4,6,13	IP67
Vstup vodičov/ závit/ typ kábla	PG13,5 alebo 20 mm	PG13,5 alebo 20 mm	PG13,5 alebo 20 mm	1/2"NPT alebo 3/4"NPT	PG13,5 alebo 20 mm
Popis (odolnosť)	IEC947-5-1 AC15;A300/A600 EN60947-5-1 DC13;Q300 UL, CSA	IEC947-5-1 AC15;A300/A600 EN60947-5-1 DC13;Q300 UL, CSA	IEC947-5-1 AC15;A300 EN60947-5-1 DC13;Q300 UL, CSA	600 Vac; 10 A 230 Vdc; 0,4 A	500 Vac; 10 A 230 Vdc; 0,4 A
Pracovná teplota (°C)	-25 do +70	-25 do +70	-25 do +85	-10 do +120	-30 do +70
ZÁKLADNÉ SPINAČE	⊕ ●	⊕ ●	⊕ ●		
Okamihový chod SPDT	⊕ ●				
Okamihový chod DPDT	⊕ ●				
Okamihový chod 1NC + 1NO	⊕ ●	⊕ ●	⊕ ●	●	●
Okamihový chod 2NC + 2NO	⊕ ●		●	●	●
Pomalý chod 1NO + 1NC	⊕ ●	⊕ ●	⊕ ●		
Pomalý chod 1NO + 1NC (prekrytie)	⊕ ●	⊕ ●	⊕ ●		
Polovodič				●	
HLAVA S ĚAPOM					
Horný kolíkový ěap	●	●	●	●	●
Horná kladka s ěapom	●	●	●	●	●
Horný polguľový ěap					
Horné rameno s kladkou	●	●	●		
Horné tlačidlo					
Bush montovaný kolík					
Bush montovaná kladka					
Bohý kolíkový ěap				●	●
Bohý ěap s kladkou				●	●
ROTAČNÉ HLAVY					
Rameno s kladkou	●	●	●	●	●
Nastaviteľné rameno s kladkou	●		●	●	●
Nastaviteľná tyč	●		●	●	●
Rameno s kladkou na ťahle				●	●
MNOHOSMEROVÉ HLAVY					
Cievková pružina	●	●	●	●	●
Káble				●	●
Tyč				●	
Pružinová vadaď ukonč. drôtom	●			●	●
Špeciálne vlastnosti	Zasúvací konektor 1 resp. 2 LEDky			Zasúvací konektor Oceľové teleso Nízka teplota (-40°C)	Zasúvací konektor Vysoká teplota (+180°C) Zlaté kontakty

Elektromechanické bezpečnostné prvky

			
Typ	CLS	GK	GKM
Púzdro	Kov	Kov	Plast
Montážne stredy (mm)	29.4	30	22
Rozmery púzdra	90,4x47,8x44,4	82x42x41.6	33x68x15
Krytie	IP67	IP67	IP66/67
Vstup vodičov / závit / typ kábla	1/2 NPT/PG 13.5/20 mm/PF1/2	PG 13.5/20 mm/PF 1/2/ 1/2 NPT	4 kolík SJTO/Zdola/Zboku
Popis	IEC947-5-1 AC15;A600 DC13;Q300 UL, CSA	IEC947-5-1 AC15;A600 DC13;Q300 UL, CSA	IEC947-5-1 AC15, B300 DC13, R300 EN60947-5-1 UL, CSA EN1088, EN60204
Pracovná teplota (°C)	-25 do +85	-25 do +85	-25 do +85
Základné spínače	1 NC + 1 NO Pomalý chod	Okamihový chod 1 NC + 1 NO Okamihový chod 2 NC + 2 NO Pomalý chod 1 NC + 1 NO Pomalý chod Prekrývaný 1 NC + 1 NO	1 NO + 1NC
Hlava	1 alebo 2 hlavová verzia. Možnosť rôznej orientácie	Dopredu/ dozadu /doboku	Dovoľuje vstup zhora a z boku
Voliteľné časti	Káble/montáž/ silová pružina/ vodidlo		
Kúče		Priamy/pravý uhol	Priamy/pravý uhol