









REER bezpečnostné závory

Bezpečnostné svetelné závory EOS4 X	Bezpečnostné svetelné závory ADMIRAL	Bezpečnostné svetelné závory JANUS	Bezpečnostný modul SafeCIS 3
			
Profil 28 x 30 mm, ochranné pole 160–1 510 mm, kat. 4, A/M, EDM, muting s AD SRM, IP67	Profil 35 x 45 mm, ochranné pole 160-1810 mm, kat. 4	Profil 50 x 60 mm, ochranné pole 310-1 810 mm, kat. 4, muting, A/M	Bezpečnostný modul ku svetelnej závore S400
PDF			
Bezpečnostné svetelné závory EOS2	Bezpečnostné svetelné závory VISION	Ochranné púzdra WTF, WTHF	Bezpečnostné svetelné závory Safe400
			
Profil 28 x 30 mm, ochranné pole 160 – 1 510 mm, kat. 2	Profil 35 x 45 mm, ochranné pole 160-1810 mm, kat.	Pre závory EOS, ADMIRAL, VISION od REER	Bezpečnostná závora miniatúrneho prierezu 15x20mm
PDF			

REER bezpečnostné relé

Bezpečnostné relé AD SRE4	Bezpečnostné relé AD SRE4C	Bezpečnostné relé AD SRT	Bezpečnostné relé pre závory AD SR0
			
Relé pre central stop a bezpečnostné závory, automatický štart/reštart, A/M, EDM sp. vstup, 3NO+1NC	Relé pre central stop a bezpečnostné závory, manuálny monitorovaný štart/reštart, EDM sp. vstup, 3NO+1NC	Bezpečnostní relé pre dvojručné ovládanie, kat. 4, EDM sp. vstup, 2NO + 1NC	Relé pre bezpečnostné závory REER so spätnoväzbovým vstupom pre EDM ako je EOS4 X, ADMIRAL AX, EOS2 X, VISION VX/VXL/MXL, 2NO + 1NC
PDF	PDF	PDF	PDF
Bezpečnostné relé AD SR1	Bezpečnostné relé AD SRM	MOSAIC bezpečnostná programovateľná jednotka	Bezpečnostné relé pre závory AD SR0A
			
Relé pre bezpečnostné závory EOS4 A, EOS2 A, ADMIRAL AD AX BK, VISION V, manuálny alebo automatický štart/reštart, EDM, 2NO	Relé pre bezpečnostné závory EOS4, EOS2, ADMIRAL, VISION, laser PHARO s funkciou muting, 2NO	Bezpečnostná kategória 4	Relé pre bezpečnostné závory REER so spätnoväzbovým vstupom pre EDM ako je EOS4 X, ADMIRAL AX, EOS2 X, VISION VX/VXL/MXL, 2NO