


FREKVENČNÉ MENIČE PRE INDUKČNÉ MOTORY TECO RAD E2 (0,2 - 2,2 KW)

Vstupné napätie	1x230V; 3x400V +10%, -15%
Frekvenčný rozsah	0 až 200Hz
Nosná frekvencia	skokovo nastaviteľná v rozmedzí 1 až 16kHz
Vlastnosti	 <p>30 užívateľom programovateľných funkcií tepelná ochrana motora a meniča zobrazenie frekvencie možnosť nastavenia zvýšenia momentu pri rozbehu motora riadenie z panelu alebo diaľkové riadenie 2 viacfunkčné vstupy pre diaľkové zariadenie riadenie frekvencie pomocou vonkajšieho potenciometru riadenie frekvencie analógovým signálom 0...10V, 0...20mA komunikácia s PC alebo s nadradeným systémom cez RS232 automatický štart po výpadku napájacieho napätia pamäť poruchových stavov odrušenie trieda A podľa STN EN 55 011, filter v napájacom prívode veľmi nízka hlučnosť, krytie IP 20, IP 65</p>

MENIČE (KRYTIE IP20)

kW	Vstup	Model	Jed. cena v EUR
0,2	1x230V	E2 - 2P2 - H1F	123,-
0,4		E2 - 2P5 - H1F	131,-
0,75		E2 - 201 - H1F	135,-
1,5		E2 - 202 - H1F	215,-
2,2		E2 - 203 - H1F	258,-
0,75	3x400V	E2 - 401 - H3F	266,-
1,5		E2 - 402 - H3F	308,-
2,2		E2 - 403 - H3F	321,-

MENIČE (KRYTIE IP65) S OVLÁDACÍMI PRVKAMI NA MENIČI

kW	Vstup	Model	Jed. cena v EUR
0,2	1x230V	E2-2P2-H1FN4S	243,-
0,4		E2-2P5-H1FN4S	255,-
0,75		E2-201-H1FN4S	268,-
1,5		E2-202-H1FN4S	379,-
2,2		E2-203-H1FN4S	420,-
0,75	3x400V	E2-401-H3FN4S	449,-
1,5		E2-402-H3FN4S	461,-
2,2		E2-403-H3FN4S	531,-

TLMIVKY A BRZDNÉ ODPORY

kW	Měníč (IP20)	Měníč (IP65)	Vstup	Tlmičky		Brzdny odpor	
	Typ	Typ		Typ	Cena v EUR	Typ	Cena v EUR
0,2	E2-2P2-H1F	E2-2P2-H1FN4S	1x230V	10mH/2,5A	13,44	-	-
0,4	E2-2P5-H1F	E2-2P5-H1FN4S					
0,75	E2-201-H1F	E2-201-H1FN4S		10mH/5A	15,27	BRN2-202	22,74
1,5	E2-202-H1F	E2-202-H1FN4S		6mH/10A	23,73		
2,2	E2-203-H1F	E2-203-H1FN4S		1mH/20A	22,74		
0,75	E2-401-H3F	E2-401-H3FN4S	3x400V	10mH/5A	15,27	BRN2-401	22,74
1,5	E2-402-H3F	E2-402-H3FN4S		6mH/10A	23,73	BRN2-402	27,38
2,2	E2-403-H3F	E2-403-H3FN4S		3x3,6mH/10A*	62,57	BRN2-403	36,66

K meničom s krytím IP65 musia byť uvedené tlmičky a brzdné odpory umiestnené do rozvádzača s minimálnym krytím IP65.
Poznámka: ***Zvýraznené tlmičky sú v trojfázovom prevedení** a používa sa len 1 kus pre menič.

Ceny sú uvedené s výhradou ich zmien podľa aktuálnej situácie kurzu USD/EUR.

Ceny sú bez DPH (EXW INCOTERMS 2000, sklad EÚ).

Množstvenné zľavy.

Záručný a pozáručný servis.

Podmienky pre distribútorov prejednávame individuálne.