

FREKVENČNÉ MENIČE PRE INDUKČNÉ MOTORY

INVT GOODRIVE GD200A RAD (0,75 - 75 KW)

S INTEGROVANÝM PLC

Vstupné napätie	3 x 400V +□10% - 15% 50/60Hz
Frekvenčný rozsah	0,5 až 400Hz
Nosná frekvencia	Plynulo nastaviteľná v rozsahu 1 až 15 kHz
Vlastnosti	 <p>3fáz. výstup 0 – 440 V, 0,5 ... 400Hz, - so vstavaným 3-fáz. filtrom pre odrušenie tr. C3 podľa EN61800-3, Riadenie vektorové alebo skalárne, Riadenie z ovládacieho odnímateľného panelu, Externé riadenie analógové, digitálne a po sériové linke, Programovateľný PID regulátor, progr. automat pre sekv. riadenie, Analog. vstup pre unif. signály 0-10V, 0/4-20mA, -10 až +10V, Zobrazenie frekvencie, výkonu, prúdu, napätia, momentu a regul. odchýlky, Programovateľný analógový vstup PID regulátoru, Programovateľný rozbeh s možnosťou oneskorenia štartu po pripojení napájania, Programovateľný dobeh s možnosťou jednosmerného brzdenia, Programovateľný reléový výstup, Energetická optimalizácia prevádzky meniča pri skalárnom riadení, Progr. elektronická tepelná ochrana motora a meniča, Funkcia motorpotenciometer, Komunikácia s nadradeným PC po linke 485, protokol MODBUS, Programovateľný reštart po výpadku napájania, Krytie IP 20</p>
Splnené požiadavky noriem	EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 61000-2-1, EN 61000-4-2 až 6

kW	Napájanie	Model	Rozmer (VxŠxH mm)	Poznámka	Jed. cena v EUR
0,75	3x400V 50Hz	GD200A-0R7G-4	186x126x155	Včítane odnímateľného operátorského panela a EMC filtra triedy C3	219,-
1,5		GD200A-1R5G-4			227,-
2,2		GD200A -2R2G-4			275,-
4		GD200A -004G-4	256x146x167		322,-
5,5		GD200A -5R5G-4			451,-
7,5		GD200A -7R5G-4	320x170x196		529,-
11		GD200A -011G-4			671,-
15		GD200A -015G-4	808,-		
18,5/22 *		GD200A-018G/022P-4	375x250x216		1 157,-
22/30 *		GD200A-022G/030P-4	445x275x245		1 275,-
30/37 *		GD200A-030G/037P-4			1 549,-
37/45 *		GD200A-037G/045P-4	555x275x325		1 714,-
45/55 *		GD200A-045G/055P-4			2 271,-
55/75 *		GD200A-055G/075P-4			2 785,-

Poznámka *: U meničov GD200A sú udávané 2 hodnoty výkonu. Prvá je výkon pre aplikácie s konšt. momentom - označenie G, (napr. dopravníky). Druhá hodnota je výkon pre aplikácie s premenlivým momentom - označenie P, (napr. Ventilátory a pumpy).

Ceny sú uvedené s výhradou ich zmien podľa aktuálnej situácie kurzu USD/EUR.

Ceny sú bez DPH (EXW INCOTERMS 2010, sklad EÚ).

Množstvenné zľavy.

Záručný a pozáručný servis.

Podmienky pre distribútorov prejednávame individuálne.